

Artikelnummer

VR207

Produktbeschreibung

Architektonische Einbauleuchte mit diffusionsstarker Struktur für eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung. Verwendet für die Allgemeinbeleuchtung in Wohnräumen, Büros und Gemeinschaftsbereichen, in denen visueller Komfort unerlässlich ist.

Technische Daten

Zoll	2"	3"	4"	5"	6"	8"
Watt	8W	12W	15W	20W	25W	40W
Strom	200	250	350	500	700	900
Luminous Flex	980	1320	1750	2200	3750	4400
CRI	80	80	80	80	80	80
IP-Klasse	20-44	20-44	20-44	20-44	20-44	20-44
Durchmesser (A)	108mm	128mm	150mm	180mm	200mm	240mm
Ausschnitt (B)	90mm	105mm	130mm	160mm	180mm	210mm
Tiefe (C)	65mm	55mm	55mm	55mm	55mm	58mm

Abstrahlwinkel 36°

Farbtemperatur 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Gehäusefarbe RAL (Colors)

COB LED **TRIDONIC SAMSUNG OSRAM**

TREIBER **TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS**

Aluminium-Spritzgussgehäuse

Kompatibler Treiber mit DALI


Elektrostatisch pulverbeschichtet

Kompatibel mit Notfall-Kit


Hitzebeständiges Glas



C



A



Lichtverteilung

